

■KX250 主要諸元

車名(通称名)	KX250	
マーケットコード	KX252BLF	
全長×全幅×全高	2,172mm×820mm×1,269mm	
軸間距離	1,480mm	
最低地上高	333mm	
シート高	948mm	
キャスト/トレール	28.6°/130mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ	
総排気量	249cm ³	
内径×行程/圧縮比	78.0mm×52.2mm/14.2:1	
始動方式	プライマリキック	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミライザン ^o	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.142(30/14)
	2 速	1.750(28/16)
	3 速	1.444(26/18)
	4 速	1.235(21/17)
	5 速	1.045(23/22)
一次減速比/二次減速比	3.350(67/20)/3.846(50/13)	
フレーム形式	セミダブルクレートル	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチーブ径 48mm)
	後	スイングアーム(デュアルトラック)
ホイールトラベル	前	314mm
	後	310mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	100/90-19 57M
ホイールサイズ	前	21×1.60
	後	19×1.85
ブレーキ形式	前	シングルディスク270mm(外径)
	後	シングルディスク250mm(外径)
スイングアングル(右/左)	42°/ 42°	
車両重量	105.3kg	
燃料タンク容量	6.4L	
カラー	ライムグリーン(GN1)	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。