

主要諸元

商品名	TERYX KRX1000	
型式	KRF1000ALF	
全長×全幅×全高	3,305 mm×1,730 mm×1,905 mm	
軸間距離	2,510 mm	
最低地上高	365 mm	
シート高	805 mm	
キャスター／トレール	10°／65 mm	
エンジン形式／弁方式	水冷4ストローク2気筒／DOHC4バルブ	
総排気量	999cm ³	
内径×行程	92.0×75.1 mm	
圧縮比	11.5 : 1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	3.6L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	CVT／無段変速	
変速比	前進：高	4.504 (32／30×38／18×32／16)
	前進：低	8.867 (42／20×38／18×32／16)
	後進	6.756 (32／20×38／18×32／16)
一次減速比	2.785～0.743	
二次減速比	前	3.589 (25／24×20／19×36／11)
	後	3.538 (46／13)
フレーム形式	ラダーフレーム	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	4リンクトレーリングアーム
タイヤサイズ	前	31×10.00R15
	後	31×10.00R15
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 258 mm (外径)
	後	油圧式ディスク 258 mm (外径)
最大積載量	354kg	
車両重量	860kg	
燃料タンク容量	40L	