

■ KX250 主要諸元

車名(通称名)	KX250	
マーケットコード	KX252CMFNN	
全長×全幅×全高	2,180mm×820mm×1,265mm	
軸間距離	1,485mm	
最低地上高	335mm	
シート高	950mm	
キャスト/トレール	28.0°/118mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ	
総排気量	249cm <sup>3</sup>	
内径×行程/圧縮比	78.0mm×52.2mm/14.1:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミドライフリップ	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啗 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.154(28/13)
	2 速	1.733(26/15)
	3 速	1.438(23/16)
	4 速	1.235(21/17)
	5 速	1.045(23/22)
一次減速比/二次減速比	3.350(67/20)/3.846(50/13)	
フレーム形式	ハブリケーター(アルミニウム)	
懸架方式	前	フレキシビリティック(倒立・インナーチーブ径 48mm)
	後	スイングアーム(ニューエントラック)
ホイールトラベル	前	314mm
	後	316mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	100/90-19 57M
ホイールサイズ	前	21×1.60
	後	19×1.85
ブレーキ形式	前	シングルディスク 270mm(外径)
	後	シングルディスク 240mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	42°/ 42°	
車両重量	107.5kg	
燃料タンク容量	6.2L	
カラー	ライムグリーン(GN1)	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。