

■ KX250XC 主要諸元

車名(通称名)	KX250XC	
マーケットコード	KX252CMFNN	
全長×全幅×全高	2,170mm×820mm×1,260mm	
軸間距離	1,480mm	
最低地上高	330mm	
シート高	945mm	
キャスト/トレール	27.8°/123mm	
エンジン種類/弁方式	水冷 4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ	
総排気量	249cm ³	
内径×行程/圧縮比	78.0mm×52.2mm/14.1:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミドライヴ	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啗 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.154(28/13)
	2 速	1.733(26/15)
	3 速	1.438(23/16)
	4 速	1.235(21/17)
	5 速	1.045(23/22)
一次減速比/二次減速比	3.350(67/20)/3.923(51/13)	
フレーム形式	ハेलリター(アルミニウム)	
懸架方式	前	フレキシビリティック(倒立・インナーチーブ径 48mm)
	後	スイングアーム(ニューエントラック)
ホイールトラベル	前	314mm
	後	316mm
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	110/100-18 64M
ホイールサイズ	前	21×1.60
	後	18×2.15
ブレーキ形式	前	シングルディスク 270mm(外径)
	後	シングルディスク 240mm(外径)
ステアリングアングル(右/左)	42°/ 42°	
車両重量	109.2kg	
燃料タンク容量	6.2L	
カラー	ライムグリーン(GN1)	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。