

KX112 主要諸元

車名(通称名)	KX112	
全長×全幅×全高	1,920mm×765mm×1,150mm	
軸間距離	1,310mm	
最低地上高	330mm	
シート高	870mm	
キャスト/トレール	29.0°/108mm	
エンジン型式/弁方式	水冷 2ストローク単気筒/レ°ストロークバルブ°	
総排気量	111cm ³	
内径×行程/圧縮比	52.5mm×51.6mm/9.9 : 1(低回転)・8.6 : 1(高回転)	
始動方式	プライマリキック	
点火方式	デジタル CDI	
潤滑方式	混合(32:1)	
オイル容量	0.7L	
燃料供給方式	キャブレター KEIHIN PWK28	
トランスミッション型式	常啗 6 段リターン	
クラッチ型式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.538(33/13)
	2 速	1.875(30/16)
	3 速	1.500(27/18)
	4 速	1.250(25/20)
	5 速	1.090(24/22)
	6 速	0.956(22/23)
一次減速比/二次減速比	3.400(68/20)/3.923(51/13)	
フレーム型式	ヘッドリマ- (高張力鋼)	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチ-ブ° 径 36mm)
	後	スイングア-ム(モノトラック)
ホイ-ルトラベル	前	275mm
	後	275mm
タイヤサイズ	前	70/100-19 42M
	後	90/100-16 51M
ホイ-ルサイズ	前	19×1.40
	後	16×1.85
ブレーキ型式	前	シングルディスク 220mm(外径)

	後	シングルディスク 184mm(外径)
スイングアングル(右/左)		45°/ 45°
車両重量		77.0kg
燃料タンク容量		5.0L
カラー		ライムグリーン

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。