

■主要諸元

商品名	Ninja ZX-25R SE / Ninja ZX-25R SE KRT EDITION	
型式	ZX250KPANN	
全長×全幅×全高	1,980mm × 750mm × 1,110mm	
軸間距離	1,380mm	
最低地上高	125mm	
シート高	785mm	
キャスター／トレール	24.2°/99mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク並列 4 気筒/DOHC 4 バルブ	
総排気量	249cm <sup>3</sup>	
内径×行程	50.0mm×31.8mm	
圧縮比	12.5 : 1	
始動方式	エレクトリック	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	2.9L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.928(41/14)
	2 速	2.055(37/18)
	3 速	1.619(34/21)
	4 速	1.333(32/24)
	5 速	1.153(30/26)
	6 速	1.037(28/27)
一次減速比／二次減速比	2.900(87/30)/3.571(50/14)	
フレーム形式	トレリス	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 37mm)
	後	スイングアーム(水平バックリンク)
タイヤサイズ	前	110/70R17M/C 54H
	後	150/60R17M/C 66H
ブレーキ形式	前	シングルディスク 310mm (外径)
	後	シングルディスク 220mm (外径)
ステアリングアングル (左/右)	35° / 35°	
車両重量	184kg	
燃料タンク容量	15L	

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。