

■ 「KX250 50th Anniversary Edition」 主要諸元

商品名	KX250 50th Anniversary Edition	
型式	KX252CRF	
全長×全幅×全高	2,190mm×820mm×1,270mm	
軸間距離	1,485mm	
最低地上高	345mm	
シート高	960mm	
キャスト／トレール	27.1° / 118mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク単気筒／DOHC4 バルブ	
総排気量	249cm <sup>3</sup>	
内径×行程	78.0×52.2mm	
圧縮比	14.1:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミドライサンプ	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啞 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.077 (27/13)
	2 速	1.688 (27/16)
	3 速	1.438 (23/16)
	4 速	1.235 (21/17)
	5 速	1.045 (23/22)
一次減速比／二次減速比	3.350 (67/20) / 3.846 (50/13)	
フレーム形式	ペリメター(アルミニウム)	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 49mm)
	後	スイングアーム(ニューユニットラック)
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	110/90-19 62M
ブレーキ形式	前	シングルディスク 270mm(外径)
	後	シングルディスク 240mm(外径)
ステアリングアングル (左/右)	42°/ 42°	
車両重量	107.8kg	
燃料タンク容量	6.2L	
カラー	ライムグリーン	

※数値は海外仕様です。