

■ 「KX450 50th Anniversary Edition」 「KX450」 主要諸元

|                  |  |                            |
|------------------|--|----------------------------|
| 商品名              | KX450 50th Anniversary Edition / KX450 |                            |
| 型式               | KX450MRF                               |                            |
| 全長×全幅×全高         | 2,180mm×820mm×1,270mm                  |                            |
| 軸間距離             | 1,480mm                                |                            |
| 最低地上高            | 345mm                                  |                            |
| シート高             | 960mm                                  |                            |
| キャスト／トレール        | 26.6° / 114mm                          |                            |
| エンジン形式／弁方式       | 水冷 4 ストローク単気筒／DOHC4 バルブ                |                            |
| 総排気量             | 449cm <sup>3</sup>                     |                            |
| 内径×行程            | 96.0×62.1mm                            |                            |
| 圧縮比              | 12.5:1                                 |                            |
| 始動方式             | セルフスターター                               |                            |
| 点火方式             | デジタル DC-CDI                            |                            |
| 潤滑方式             | セミドライサンプ                               |                            |
| エンジンオイル容量        | 1.0L                                   |                            |
| 燃料供給方式           | フューエルインジェクション                          |                            |
| トランスミッション形式      | 常啗 5 段リターン                             |                            |
| クラッチ形式           | 湿式多板                                   |                            |
| ギヤ・レシオ           | 1 速                                    | 1.750 (28/16)              |
|                  | 2 速                                    | 1.412 (24/17)              |
|                  | 3 速                                    | 1.188 (19/16)              |
|                  | 4 速                                    | 1.000 (19/19)              |
|                  | 5 速                                    | 0.875 (21/24)              |
| 一次減速比／二次減速比      | 2.727 (60/22) / 3.846 (50/13)          |                            |
| フレーム形式           | ペリメター(アルミニウム)                          |                            |
| 懸架方式             | 前                                      | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 49mm) |
|                  | 後                                      | スイングアーム(ニューユニットラック)        |
| タイヤサイズ           | 前                                      | 80/100-21 51M              |
|                  | 後                                      | 120/80-19 63M              |
| ブレーキ形式           | 前                                      | シングルディスク 270mm(外径)         |
|                  | 後                                      | シングルディスク 240mm(外径)         |
| ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42°                               |                            |
| 車両重量             | 112.6kg                                |                            |
| 燃料タンク容量          | 6.2L                                   |                            |
| カラー              | ライムグリーン                                |                            |

※数値は海外仕様です。