

■ 「KX450X」 主要諸元

商品名	KX450X	
型式	KX450NRF	
全長×全幅×全高	2,175mm×815mm×1,260mm	
軸間距離	1,480mm	
最低地上高	335mm	
シート高	950mm	
キャスター／トレール	27.0° / 118mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク単気筒／DOHC4 バルブ	
総排気量	449cm ³	
内径×行程	96.0×62.1mm	
圧縮比	12.5:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミドライサンプ	
エンジンオイル容量	1.0L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啗 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	1.750 (28/16)
	2 速	1.412 (24/17)
	3 速	1.188 (19/16)
	4 速	1.000 (19/19)
	5 速	0.875 (21/24)
一次減速比／二次減速比	2.727 (60/22) / 3.846 (50/13)	
フレーム形式	ペリメター(アルミニウム)	
懸架方式	前	テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 49mm)
	後	スイングアーム(ニューユニットラック)
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	120/90-18 65M
ブレーキ形式	前	シングルディスク 270mm(外径)
	後	シングルディスク 240mm(外径)
ステアリングアングル (左/右)	42°/ 42°	
車両重量	113.4kg	
燃料タンク容量	6.2L	
カラー	ライムグリーン	

※数値は海外仕様です。