

■ 「RIDGE シリーズ」 主要諸元

商品名	RIDGE / RIDGE Ranch Edition / RIDGE HVAC / RIDGE Limited	
型式	KWF1000BRF / KWF1000CRF / KWF1000DRF / KWF1000ERF	
全長×全幅×全高	RIDGE / RIDGE Ranch Edition : 3,160mm×1,625mm×2,080mm RIDGE HVAC : 3,210mm×1,625mm×2,065mm RIDGE Limited : 3,275mm×1,625mm×2,060mm	
軸間距離	2,305mm	
最低地上高	RIDGE : 330mm (プリロード最大設定時 355mm) RIDGE Ranch Edition : 320mm (プリロード最大設定時 345mm) RIDGE HVAC : 320mm (プリロード最大設定時 350mm) RIDGE Limited : 315mm (プリロード最大設定時 345mm)	
シート高	RIDGE / RIDGE Ranch Edition : 945mm RIDGE HVAC : 930mm RIDGE Limited : 925mm	
エンジン形式/弁方式	水冷4ストローク4気筒/DOHC4バルブ	
総排気量	999cm ³	
内径×行程	73.4×59.0mm	
圧縮比	10.6:1	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.2 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	CVT/無段変速	
変速比	前進 : 高	3.769 (36/33×36/19×1/17)
	前進 : 低	5.503 (43/27×36/19×31/17)
	後進	5.497 (35/22×36/19×31/17)
一次減速比	3.014~0.742	
二次減速比	前	3.589 (25/24×20/19×36/11)
	後	3.538 (46/13)
フレーム形式	ラダーフレーム	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	ダブルウィッシュボーン
タイヤサイズ	前	27×9.00R14 6PR
	後	2×11.00R14 6PR
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 249mm (外径)
	後	油圧式ディスク 249mm (外径)
最高出力	68.6 kW {93 PS} / 8,500 min ⁻¹ (ISO4106 規格に基づき計測)	
最大許容荷重	RIDGE / RIDGE Ranch Edition : 680kg RIDGE HVAC : 578kg RIDGE Limited : 540kg	

車両重量	RIDGE : 851kg RIDGE Ranch Edition : 866kg RIDGE HVAC : 927kg RIDGE Limited : 965kg
燃料タンク容量	49L

※数値は海外仕様です。改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。

■ 「RIDGE XR シリーズ」 主要諸元

商品名	RIDGE XR / RIDGE XR HVAC / RIDGE XR Deluxe	
型式	KWF1000FRF / KWF1000GRF / KWF1000HRF	
全長×全幅×全高	RIDGE XR : 3,185mm×1,625mm×2,085mm RIDGE XR HVAC : 3,185mm×1,625mm×2,090mm RIDGE XR Deluxe : 3,185mm×1,625mm×2,305mm	
軸間距離	2,305mm	
最低地上高	RIDGE XR / RIDGE XR HVAC : 340mm (プリロード最大設定時 365mm) RIDGE XR Deluxe : 350mm (プリロード最大設定時 370mm)	
シート高	RIDGE XR / RIDGE XR HVAC : 950mm RIDGE XR Deluxe : 960mm	
エンジン形式/弁方式	水冷4ストローク4気筒/DOHC4バルブ	
総排気量	999cm ³	
内径×行程	73.4×59.0mm	
圧縮比	10.6:1	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.2 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	CVT/無段変速	
変速比	前進 : 高	3.769 (36/33×36/19×1/17)
	前進 : 低	5.503 (43/27×36/19×31/17)
	後進	5.497 (35/22×36/19×31/17)
一次減速比	3.104~0.742	
二次減速比	前	3.589 (25/24×20/19×36/11)
	後	3.538 (46/13)
フレーム形式	ラダーフレーム	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	ダブルウィッシュボーン
タイヤサイズ	前	27×9.00R14 6PR
	後	2×11.00R14 6PR
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 249mm (外径)
	後	油圧式ディスク 249mm (外径)
最高出力	86.5 kW {118 PS} / 8,500 min ⁻¹ (ISO4106 規格に基づき計測)	
最大許容荷重	RIDGE XR / RIDGE XR (HVAC) : 680kg RIDGE XR Deluxe : 578kg	
車両重量	RIDGE XR : 861kg RIDGE XR HVAC : 937kg RIDGE Limited : 860kg	
燃料タンク容量	49L	

※数値は海外仕様です。改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。