

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (QC -17043 付属書-1)

型番	冷凍			加熱			性能確認方法 の区分	分類名
	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]	定格能力 (標準定格) [kW]	消費電力 (標準定格) [kW]	加熱源消費熱量 (標準定格) [kW]		
Σ MD(G,P)-40B	141	2.40	115	114	2.25	120	B-2	二重効用形
Σ MD(G,P)-50B	176	2.40	144	143	2.25	149		
Σ MD(G,P)-60B	211	2.55	173	171	2.40	179		
Σ MD(G,P)-70B	246	2.55	202	199	2.40	209		
Σ MD(G,P)-40C	141	2.55	115	171	2.40	179	B-2	二重効用形
Σ MD(G,P)-50C	176	2.55	144	199	2.40	209		
Σ MD(G,P)-60C	211	2.55	173	228	2.40	238		
Σ MD(G,P)-70C	246	2.95	202	285	2.80	298		
Σ MD(K,T)-40B	141	2.65	115	114	2.50	119	B-2	二重効用形
Σ MD(K,T)-50B	176	2.65	144	143	2.50	148		
Σ MD(K,T)-60B	211	2.65	173	171	2.50	178		
Σ MD(K,T)-70B	246	2.65	202	199	2.50	208		
Σ MD(K,T)-40C	141	2.65	115	171	2.50	178	B-2	二重効用形
Σ MD(K,T)-50C	176	2.65	144	199	2.50	208		
Σ MD(K,T)-60C	211	2.65	173	228	2.50	237		
Σ MD(K,T)-70C	246	2.65	202	285	2.50	296		

※ ()内はいずれかの文字が入ります。例: Σ MD(G,P)⇒ Σ MDGまたは Σ MDP