

## スクリュウポンプの仕様

型式	容量範囲 (L/min)	最高圧力 (MPa)	用途									
			鉱物油	水グリコール	脂肪酸エステル	リン酸エステル	W/O エマルジョン	切削油	燃料油 (重油, 軽油, 灯油)	燃料油 (原油, アスファルト, タール)	ビスコース, メタノールペースト	
							O/W エマルジョン					
3D	10~150	2.9	●	□	○	○	○	○	○	●	-	-
6D	4~1,800	6.9	●	□	○	○	○	○	○	●	※	-
4X	30~1,500	6.9	●	□	○	□	○	○	○	●	※	-
B3	40~600	4.9	●	○	○	□	-	-	-	-	-	-
B4	30~700	20.6	●	□	○	□	△	△	△	△	-	-
B6	40~700	24.5	●	□	○	□	△	△	△	△	-	-
4Y	30~1,500	6.9	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4TS	30~1,800	6.9	●	-	○	□	-	-	-	-	-	-
3N6M	250~2,400	1.18	●	-	○	□	-	-	-	-	-	-
3WM	1,200~12,000	1.0	●	-	○	□	-	-	-	-	-	-
3WB	1,800~12,000	1.6	●	-	○	□	-	-	-	○	※	-
4VA	2~1,300	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

- 用途に最適のポンプシリーズを示します。
- 用途に使用できるポンプシリーズを示します。
- シール材を変更して使用可能です。
- △ 軸受の構造を外部ベアリング形に変えて使用可能です。