

主要諸元

商品名	K X 4 5 0	
型式	K X 4 5 0 J K F	
全長×全幅×全高	2, 1 8 5 mm×8 3 0 mm×1, 2 7 5 mm	
軸間距離	1, 4 8 5 mm	
最低地上高	3 4 0 mm	
シート高	9 5 5 mm	
キャスト／トレール	2 7. 6° / 1 2 2 mm	
エンジン形式／弁方式	水冷4ストローク単気筒／DOHC 4バルブ	
総排気量	4 4 9 c m <sup>3</sup>	
内径×行程	9 6. 0×6 2. 1 mm	
圧縮比	1 2. 5 : 1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	デジタル DC-CDI	
潤滑方式	セミドライサンプ	
エンジンオイル容量	1. 0 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙5段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1速	1. 7 5 0 ( 2 8 / 1 6 )
	2速	1. 4 1 2 ( 2 4 / 1 7 )
	3速	1. 1 8 8 ( 1 9 / 1 6 )
	4速	1. 0 0 0 ( 1 9 / 1 9 )
	5速	0. 8 7 5 ( 2 1 / 2 4 )
一次減速比／二次減速比	2. 7 2 7 ( 6 0 / 2 2 ) / 3. 8 4 6 ( 5 0 / 1 3 )	
フレーム形式	ペリメター (セミダブルクレードル)	
懸架方式	前	テレスコピック (倒立)
	後	スイングアーム (ニューユニットラック)
タイヤサイズ	前	8 0 / 1 0 0 - 2 1 5 1 M
	後	1 2 0 / 8 0 - 1 9 6 3 M
ブレーキ形式	前	シングルディスク 2 7 0 mm (外径)
	後	シングルディスク 2 5 0 mm (外径)
ステアリングアングル (左)	4 2° / 4 2°	
車両重量	1 1 0. 0 k g	
燃料タンク容量	6. 2 L	

※数値は海外仕様です。