

主要諸元

商品名	Ninja ZX-10R ABS / Ninja ZX-10R / Ninja ZX-10RR / Ninja ZX-10R SE	
型式	ZX1002EKF / ZX1002FKF / ZX1002GKF / ZX1002HKF	
全長×全幅×全高	2,085mm×740mm×1,145mm	
軸間距離	1,440mm	
最低地上高	145mm	
シート高	835mm	
キャスト／トレール	25.0° / 107mm	
エンジン形式／弁方式	水冷4ストローク4気筒 / DOHC4バルブ	
総排気量	998 cm ³	
内径×行程	76.0×55.0mm	
圧縮比	13.0 : 1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	3.7L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙6段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1速	2.600 (39/15)
	2速	2.222 (40/18)
	3速	1.944 (35/18)
	4速	1.722 (31/18)
	5速	1.550 (31/20)
	6速	1.391 (32/23)
一次減速比／二次減速比	1.681 (79/47) / 2.294 (39/17)	
フレーム形式	ダイヤモンド	
懸架方式	前	テレスコピック (倒立)
	後	スイングアーム (水平バックリンク)
タイヤサイズ	前	120/70 ZR17M/C (58W)
	後	190/55 ZR17M/C (75W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 330mm (外径)
	後	シングルディスク 220mm (外径)
ステアリングアングル (左/右)	27° / 27°	
車両重量	206kg (Ninja ZX-10R ABS / Ninja ZX-10RR) 204kg (Ninja ZX-10R) 208kg (Ninja ZX-10R SE)	
燃料タンク容量	17L	

※数値は海外仕様です。

※諸元値に関しては、予告無く変更する可能性があります。

※カワサキの特定条件で測定した参考値で、お客様車両の出力を保証する物ではありません。

お客様の製品お問い合わせ先：(株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 0120-400-819