

主要諸元

商品名	Ninja ZX-6R ABS/Ninja ZX-6R	
型式	ZX636GKF/ZX636HKF	
全長×全幅×全高	2,025mm×710mm×1,100mm	
軸間距離	1,400mm	
最低地上高	130mm	
シート高	830mm	
キャスト/トレール	23.5°/101mm	
エンジン形式/弁方式	水冷4ストローク4気筒/DOHC4バルブ	
総排気量	636 cm ³	
内径×行程	67.0×45.1mm	
圧縮比	12.9:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	3.6 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙6段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1速	2.846 (37/13)
	2速	2.200 (33/15)
	3速	1.850 (37/20)
	4速	1.600 (32/20)
	5速	1.421 (27/19)
	6速	1.300 (26/20)
一次減速比/二次減速比	1.900 (76/40) / 2.867 (43/15)	
フレーム形式	ダイヤモンド	
懸架方式	前	テレスコピック (倒立)
	後	スイングアーム (ユニットラック)
タイヤサイズ	前	120/70 ZR17M/C (58W)
	後	180/55 ZR17M/C (73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 275mm (外径)
	後	シングルディスク 186mm (外径)
ステアリングアングル (左/右)	27°/27°	
車両重量	196 kg (Ninja ZX-6R ABS)	
	193 kg (Ninja ZX-6R)	
燃料タンク容量	17 L	

※数値は海外仕様です。

お客様の製品お問い合わせ先：(株)カワサキモーターズジャパン お客様相談室 0120-400-819