

■主要諸元

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| 商品名 | ELIMINATOR / ELIMINATOR SE | |
| 型式 | EL400APF/EL400BPF | |
| 全長×全幅×全高 | ELIMINATOR: 2,250mm×785mm×1,110mm ELIMINATOR SE: 2,250mm×785mm×1,140mm | |
| 軸間距離 | 1,520mm | |
| 最低地上高 | 150mm | |
| シート高 | 735mm | |
| キャスター／トレール | 30° / 121mm | |
| エンジン形式／弁方式 | 水冷 4 ストローク 2 気筒 / DOHC4 バルブ | |
| 総排気量 | 398cm ³ | |
| 内径×行程 | 70.0×51.8mm | |
| 圧縮比 | 11.5:1 | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛 6 段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1 速 | 2.928 (41/14) |
| | 2 速 | 2.055 (37/18) |
| | 3 速 | 1.619 (34/21) |
| | 4 速 | 1.333 (32/24) |
| | 5 速 | 1.153 (30/26) |
| | 6 速 | 1.037 (28/27) |
| 一次減速比／二次減速比 | 2.218 (71/32) / 3.017 (43/14) | |
| フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック |
| | 後 | スイングアーム |
| タイヤサイズ | 前 | 130/70-18M/C 63H |
| | 後 | 150/80-16M/C 71H |
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 310mm (外径) |
| | 後 | シングルディスク 240mm (外径) |
| ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° | |
| 車両重量 | ELIMINATOR: 176kg ELIMINATOR SE: 178kg | |
| 燃料タンク容量 | 12L | |

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。