

主要諸元

商品名	VERSYS 1000 / VERSYS 1000 SE	
型式	KLZ1000CKF / KLZ1000DKF	
全長×全幅×全高	VERSYS 1000 : 2, 270mm×895mm×1, 400mm (1, 465mm) VERSYS 1000 SE : 2, 270mm×950mm×1, 490mm (1, 530mm) ※カッコ内はウインドスクリーンが最高位置の状態	
軸間距離	1, 520mm	
最低地上高	150mm	
シート高	840mm	
キャスター／トレール	27. 0° / 106mm	
エンジン形式／弁方式	水冷4ストローク4気筒 / DOHC 4バルブ	
総排気量	1, 043 cm ³	
内径×行程	77. 0×56. 0mm	
圧縮比	10. 3 : 1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル (トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4. 0 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啗6段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1速	2. 692 (35 / 13)
	2速	1. 950 (39 / 20)
	3速	1. 529 (26 / 17)
	4速	1. 304 (30 / 23)
	5速	1. 136 (25 / 22)
	6速	0. 958 (23 / 24)
一次減速比／二次減速比	1. 627 (83 / 51) / 2. 867 (43 / 15)	
フレーム形式	ダイヤモンド	
懸架方式	前	テレスコピック (倒立)
	後	スイングアーム (水平バックリンク)
タイヤサイズ	前	120 / 70 ZR17M / C (58W)
	後	180 / 55 ZR17M / C (73W)
ブレーキ形式	前	デュアルディスク 310mm (外径)
	後	シングルディスク 250mm (外径)
ステアリングアングル (左 / 右)	34° / 34°	
車両重量	VERSYS 1000 : 253 kg VERSYS 1000 SE : 257 kg	
燃料タンク容量	21 L	

※数値は海外仕様です。

お客様の製品お問い合わせ先 : (株) カワサキモーターズジャパン お客様相談室 0120-400-819