

■主要諸元

車名(通称名)	MEGURO K3
マーケットコード	EJ800H
型式	EJ800HMFNN
全長×全幅×全高	2,190mm×925mm×1,130mm
軸間距離	1,465mm
最低地上高	125mm
シート高	790mm
キャスト/トレール	27.0°/108mm
エンジン種類/弁方式	空冷4ストローク2気筒SOHC4バルブ
総排気量	773 cm ³
内径×行程/圧縮比	77.0 × 83.0mm /8.4 : 1
最高出力	38kW(52PS) / 6,500rpm
最大トルク	62N・m(6.3kgf・m) / 4,800rpm
始動方式	セルフスターター
点火方式	バッテリー&コイル(デジタル)
潤滑方式	ウェットサンプ
エンジンオイル容量	3.2L
燃料供給方式	フューエルインジェクション
トランスミッション形式	常噛5速リターン
クラッチ形式	湿式多板
ギヤ・レシオ	1速 : 2.352(40/17)、2速 : 1.590(35/22)、3速 : 1.240(31/25) 4速 : 1.000(28/28)、5速 : 0.851(23/27)
一次減速比/二次減速比	2.095(88/42)/ 2.466(37/15)
フレーム形式	チューブフレーム、ダブルクレードル
懸架方式(前/後)	フレキシビリティ(インナーチューブ径 41mm) / スイングアーム(ツインショック)
ホイールベース(前/後)	130mm / 107mm
タイヤサイズ(前/後)	100/90-19M/C 57H / 130/80-18M/C 66H
ホイールサイズ(前/後)	19M/C×MT2.50 / 18M/C×MT3.00
ブレーキ形式(前/後)	シングルディスク320mm(外径) / シングルディスク270mm(外径)
ステアリングアングル(左/右)	37°/ 37°
車両重量	227kg
燃料タンク容量	15L
乗車定員	2名
燃料消費率(km/L) ※1	30.0km/L(国土交通省届出値 : 60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 21.1 km/L (WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) ※3
最小回転半径	2.7m
カラー	ミラコトブラック×ホワイト

※1 : 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、仕様）や整備状況などの諸条件により異なります。

※2 : 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

※3 : WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。