

■ KLR650 主要諸元

商品名	KLR650 (ABS) / KLR650 / KLR650 アドベンチャー(ABS) / KLR650 トラベラー (ABS)	
型式	KL650FNFN / KL650GNFN / KL650HNFA / KL650JNFN	
全長×全幅×全高	KLR650 (ABS) / KLR650 / KLR650 トラベラー (ABS): 2,280mm×970mm×1,430mm (1,465mm) KLR650 アドベンチャー (ABS): 2,280mm×970mm×1,420mm (1,455mm) ※カッコ内はウインドスクリーンが最高位置の状態	
軸間距離	1,540mm	
最低地上高	210mm	
シート高	870mm	
キャスター／トレール	30°／121mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク単気筒／DOHC4 バルブ	
総排気量	652cm <sup>3</sup>	
内径×行程	100.0×83.0mm	
圧縮比	9.8:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	2.1L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常啗 5 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	2.267 (34/15)
	2 速	1.444 (26/18)
	3 速	1.136 (25/22)
	4 速	0.955 (21/22)
	5 速	0.792 (19/24)
一次減速比／二次減速比	2.273 (75/33)／2.867 (43/15)	
フレーム形式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック
	後	スイングアーム (ユニットラック)
タイヤサイズ	前	90/90-21M/C 54S
	後	130/80-17M/C 65S
ブレーキ形式	前	シングルディスク 300mm (外径)
	後	シングルディスク 240mm (外径)
ステアリングアングル (左/右)	44°／44°	
車両重量	KLR650 (ABS): 209kg KLR650: 207kg KLR650 アドベンチャー (ABS): 221kg KLR650 トラベラー (ABS):214kg	
燃料タンク容量	23L	

※数値は海外仕様です。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。