

■ KLX230R S 主要諸元

商品名	KLX230R S	
型式	KLX230FMFN	
全長×全幅×全高	2,035mm×840mm×1,175mm	
軸間距離	1,350mm	
最低地上高	275mm	
シート高	900mm	
キャスター／トレール	25.7°／108mm	
エンジン形式／弁方式	空冷 4 ストローク単気筒／SOHC2 バルブ	
総排気量	233cm ³	
内径×行程	67.0×66.0mm	
圧縮比	9.4:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	1.3L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	常嚙 6 段リターン	
クラッチ形式	湿式多板	
ギヤ・レシオ	1 速	3.000 (39/13)
	2 速	2.067 (31/15)
	3 速	1.556 (28/18)
	4 速	1.261 (29/23)
	5 速	1.040 (26/25)
	6 速	0.852 (23/27)
一次減速比／二次減速比	2.871 (89/31)／3.538 (46/13)	
フレーム形式	セミダブルクレードル	
懸架方式	前	テレスコピック
	後	スイングアーム (ニューユニットラック)
タイヤサイズ	前	80/100-21 51M
	後	100/100-18 59M
ブレーキ形式	前	シングルディスク 265mm (外径)
	後	シングルディスク 220mm (外径)
ステアリングアングル (左/右)	45°／45°	
車両重量	115kg	
燃料タンク容量	6.6L	

※数値は海外仕様です。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。