

■ TERYX KRX 1000 eS 主要諸元

商品名	TERYX KRX 1000 eS	
型式	KRF1000DMF	
全長×全幅×全高	3,355mm×1,730mm×1,955mm	
軸間距離	2,510mm	
最低地上高	355mm	
シート高	800mm	
キャスター／トレール	10°／65mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク 2 気筒／DOHC4 バルブ	
総排気量	999cm ³	
内径×行程	92.0×75.1mm	
圧縮比	11.5:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	3.6 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	C V T / 無段変速	
変速比	前進：高	4.504 (32/30×38/18×32/16)
	前進：低	8.867 (42/20×38/18×32/16)
	後進	6.756 (32/20×38/18×32/16)
一次減速比	2.785～0.743	
二次減速比	前	3.589 (25/24×20/19×36/11)
	後	3.538 (46/13)
フレーム形式	ラダーフレーム	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	4 リンクトレーリングアーム
タイヤサイズ	前	31×10.00R15
	後	31×10.00R15
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 258mm (外径)
	後	油圧式ディスク 258mm (外径)
最大積載量	354kg	
車両重量	882kg	
燃料タンク容量	40L	

※数値は海外仕様です。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。