

■ TERYX S / TERYX4 S 主要諸元

商品名	TERYX S / TERYX4 S	
型式	KRF800JMFN / KRT800JMFN / KRT800KMFN	
全長×全幅×全高	TERYX S: 3,000mm×1,590mm×1,995mm TERYX4 S: 3,185mm×1,590mm×2,045mm	
軸間距離	2,240mm	
最低地上高	285mm	
シート高	TERYX S: 870mm TERYX4 S: 865mm (前部座席) / 930mm (後部座席)	
キャスター／トレール	TERYX S: 6.8° / 38mm TERYX4 S: 7° / 39mm	
エンジン形式／弁方式	水冷 4 ストローク V 型 2 気筒 / SOHC4 バルブ	
総排気量	783cm ³	
内径×行程	85.0×69.0mm	
圧縮比	10.7:1	
始動方式	セルフスターター	
点火方式	バッテリー & コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.0 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	C V T / 無段変速	
変速比	前進：高	3.279 (28/26×30/19×27/14)
	前進：低	5.553 (31/17×30/19×27/14)
	後進	4.568 (16/12×18/16×30/19×27/14)
一次減速比	2.788~0.725	
二次減速比	前	4.375 (35/8)
	後	4.400 (44/10)
フレーム形式	チューブラーフレーム	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	ダブルウィッシュボーン
タイヤサイズ	前	2.0 27×9R14
	後	2.0 27×11R14
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 200mm (外径)
	後	シールドインターナルウェットブレーキ
最大積載量	497kg	
車両重量	TERYX S: 726kg	
	TERYX4 S: 745kg	
燃料タンク容量	30L	

※数値は海外仕様です。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。