

KX85・KX85 L 主要諸元

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------|
| 車名(通称名) | KX85 | | KX85 L | |
| 全長×全幅×全高 | 1,830mm×765mm×1,100mm | | 1,920mm×765mm×1,150mm | |
| 軸間距離 | 1,265mm | | 1,310mm | |
| 最低地上高 | 290mm | | 330mm | |
| シート高 | 830mm | | 870mm | |
| キャスト/トレール | 29.0°/97mm | | 29.0°/108mm | |
| エンジン型式/弁方式 | 水冷 2ストローク単気筒/レ°ストリートバルブ° | | | |
| 総排気量 | 84cm ³ | | | |
| 内径×行程/圧縮比 | 48.5mm×45.8mm/10.9 : 1(低回転)・9.0 : 1(高回転) | | | |
| 始動方式 | プライマリキック | | | |
| 点火方式 | デジタル CDI | | | |
| 潤滑方式 | 混合(32:1) | | | |
| オイル容量 | 0.7L | | | |
| 燃料供給方式 | キャブレター KEIHIN PWK28 | | | |
| トランスミッション型式 | 常啗 6 段リターン | | | |
| クラッチ型式 | 湿式多板 | | | |
| ギヤ・レシオ | 1 速 | 2.538(33/13) | | |
| | 2 速 | 1.875(30/16) | | |
| | 3 速 | 1.500(27/18) | | |
| | 4 速 | 1.250(25/20) | | |
| | 5 速 | 1.090(24/22) | | |
| | 6 速 | 0.956(22/23) | | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.400(68/20)/3.571(50/14) | | 3.400(68/20)/3.923(51/13) | |
| フレーム型式 | ヘッドライト(高張力鋼) | | | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチーブ° 径 36mm) | | |
| | 後 | スイングアーム(モノトラック) | | |
| ホイールトラベル | 前 | 275mm | | |
| | 後 | 275mm | | |
| タイヤサイズ | 前 | 70/100-17 40M | 70/100-19 42M | |
| | 後 | 90/100-14 49M | 90/100-16 51M | |
| ホイールサイズ | 前 | 17×1.40 | | 19×1.40 |
| | 後 | 14×1.60 | | 16×1.85 |
| ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク 220mm(外径) | | |

| | | | |
|---------------|----------|--------------------|--|
| | 後 | シングルディスク 184mm(外径) | |
| スイングアングル(右/左) | 45°/ 45° | | |
| 車両重量 | 74.6kg | 77.0kg | |
| 燃料タンク容量 | 5.0L | | |
| カラー | ライムグリーン | | |

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。