

■主要諸元

| | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 商品名 | Z650RS | |
| 型式 | ER650MNFNN | |
| 全長×全幅×全高 | 2,065mm × 800mm × 1,115mm | |
| 軸間距離 | 1,405mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 820mm | |
| キャスター／トレール | 24.0°／100mm | |
| エンジン形式／弁方式 | 水冷4ストローク2気筒／DOHC4バルブ | |
| 総排気量 | 649 cm ³ | |
| 内径×行程 | 83.0 × 60.0mm | |
| 圧縮比 | 10.8 : 1 | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3 L | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常嚙6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.438 (39/16) |
| | 2速 | 1.714 (36/21) |
| | 3速 | 1.333 (32/24) |
| | 4速 | 1.111 (30/27) |
| | 5速 | 0.966 (28/29) |
| | 6速 | 0.852 (23/27) |
| 一次減速比／二次減速比 | 2.095 (88/42) / 3.067 (46/15) | |
| フレーム形式 | トリレス (高張力鋼) | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック |
| | 後 | スイングアーム (水平バックリンク) |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
| | 後 | 160/60ZR17M/C (69W) |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
| | 後 | シングルディスク 220mm (外径) |
| ステアリングアングル (左/ | 35° / 35° | |
| 車両重量 | 187 kg | |
| 燃料タンク容量 | 12 L | |

※数値は海外仕様です。

※諸元値に関しては、予告なく変更する可能性があります。