■「TERYX4 H2」「TERYX4 H2 DELUXE」「TERYX5 H2 DELUXE」主要諸元

■ ITERYX4 H2」 IT	ERYX4 HZ L	DELUXE」 TERYX5 H2 DELUXE] 土安貊元
全長×全幅×全高		TERYX4 H2: 4,050mm×1,880mm×1,815mm
		TERYX4 H2 DELUXE / TERYX5 H2 DELUXE :
		4,050mm×1,880mm×1,875mm(アンテナ除く)
軸間距離		3,200mm
最低地上高		410mm(プリロード最大設定時 : 420mm)
シート高	前	810mm
	後	ERYX4 H2 / TERYX4 H2 DELUXE : 825mm
		TERYX5 H2 DELUXE: 820mm(左右座席)、850mm(中央座
キャスター		8.0°
エンジン形式/弁方式		水冷4ストローク4気筒 / DOHC4バルブ
総排気量		999cm ³
内径×行程		73.4×59.0mm
圧縮比		7.8:1
吸気システム		スーパーチャージャー
始動方式		エレクトリックスターター
点火方式		バッテリ&コイル(トランジスタ点火)
潤滑方式		ウェットサンプ
エンジンオイル容量		4.4 L
燃料供給方式		フューエルインジェクション
トランスミッション形式		高速 / 低速 デュアルレンジ CVT ※リバース付き
変速比	前進:高	2.987 (41/40×36/20×34/21)
	前進:低	6.165 (55/26×36/20×34/21)
	後進	4.463 (32/20×36/20×34/21)
一次减速比		3.479~0.795
二次減速比	前	3.589 (25/24×20/19×36/11)
	後	3.538 (46/13)
フレーム形式		ラダーフレーム(スチール製)
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	4 リンクトレーリングアーム
タイヤサイズ	前	33×10.00R16
	後	33×10.00R16
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 270mm (外径)
	後	油圧式ディスク 270mm (外径)
最大許容荷重		488kg
車両重量		TERYX4 H2: 1,100kg
		TERYX4 H2 DELUXE: 1,132kg
		TERYX5 H2 DELUXE: 1,137kg
乾燥重量		TERYX4 H2: 1,039kg
		TERYX4 H2 DELUXE: 1,071kg
		TERYX5 H2 DELUXE: 1,076kg
燃料タンク容量		49L
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

[※]数値は海外仕様です。

[※]改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。