

■ 「TERYX4 H2」 「TERYX4 H2 DELUXE」 「TERYX5 H2 DELUXE」 主要諸元

全長×全幅×全高	TERYX4 H2 : 4,050mm×1,880mm×1,815mm TERYX4 H2 DELUXE / TERYX5 H2 DELUXE : 4,050mm×1,880mm×1,875mm (アンテナ除く)	
軸間距離	3,200mm	
最低地上高	410mm (プリロード最大設定時 : 420mm)	
シート高	前	810mm
	後	TERYX4 H2 / TERYX4 H2 DELUXE : 825mm TERYX5 H2 DELUXE : 820mm (左右座席)、850mm (中央座席)
キャスター	8.0°	
エンジン形式/弁方式	水冷4ストローク4気筒 / DOHC 4バルブ	
総排気量	999cm ³	
内径×行程	73.4×59.0mm	
圧縮比	7.8:1	
吸気システム	スーパーチャージャー	
始動方式	エレクトリックスターター	
点火方式	バッテリー&コイル(トランジスタ点火)	
潤滑方式	ウェットサンプ	
エンジンオイル容量	4.4 L	
燃料供給方式	フューエルインジェクション	
トランスミッション形式	高速 / 低速 デュアルレンジ CVT ※リバース付き	
変速比	前進 : 高	2.987 (41/40×36/20×34/21)
	前進 : 低	6.165 (55/26×36/20×34/21)
	後進	4.463 (32/20×36/20×34/21)
一次減速比	3.479~0.795	
二次減速比	前	3.589 (25/24×20/19×36/11)
	後	3.538 (46/13)
フレーム形式	ラダーフレーム (スチール製)	
懸架方式	前	ダブルウィッシュボーン
	後	4リンクトレーリングアーム
タイヤサイズ	前	33×10.00R16
	後	33×10.00R16
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク 270mm (外径)
	後	油圧式ディスク 270mm (外径)
最大許容荷重	488kg	
車両重量	TERYX4 H2 : 1,100kg TERYX4 H2 DELUXE : 1,132kg TERYX5 H2 DELUXE : 1,137kg	
乾燥重量	TERYX4 H2 : 1,039kg TERYX4 H2 DELUXE : 1,071kg TERYX5 H2 DELUXE : 1,076kg	
燃料タンク容量	49L	

※数値は海外仕様です。

※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。